



EDILSANGRO BLOCCHI S.N.C. di ROTOLO & C.
Via Pescara 5/7 Piazzano di Atesa (Chieti)
13

UNI EN 1917

Componente prefabbricato per l'impiego in una camera d'ispezione e relativo coperchio
1200 mm - 1200 mm - 880 mm

Dimensioni nominali pozzetto non armato:

- *lunghezza x larghezza x altezza*: 1200 mm x 1200 mm x 880 mm.

Tenuta all'acqua: nessuna perdita interna dal giunto o dall'elemento 0,50 bar.

Assorbimento d'acqua del calcestruzzo pozzetto: Aw 1,39%.

Resistenza meccanica: resistenza verticale di 50kN.

Resistenza a compressione campioni di calcestruzzo indurito: 50 N/mm².

Coperchio in calcestruzzo rinforzato con armatura tradizionale:

- dimensioni nominali 1400 mm x 1400 mm x 200 mm;

- resistenza verticale elementi di chiusura Fu 300 kN;

- assorbimento d'acqua del calcestruzzo Aw 1,51%.

Sistema di attestazione della conformità (Normativa CE UNI EN 1917) 4.

Durabilità: adeguata alle normali condizioni di esercizio.

Sostanze nocive: NPD.

Configurazione: come da disegno allegato.

Nota: NPD = nessuna prestazione determinata

